



CommBee

Your Partner in Connectivity & Security



CommBee

CommBee easy



Features:

- > LTE – Rundstrahlantenne mit separatem Router
- > Download bis zu 150 Mbit/s⁽¹⁾ & Upload bis zu 50 Mbit/s⁽¹⁾
- > Einfache Mast- oder Stativmontage
- > Plug & Play Einrichtung
- > Reichweiten bis zu 5km⁽¹⁾
- > Netzbetreiber wählbar
- > Optionspakete buchbar:
 - > CommBee SecurVPN – Anonymität und Verschlüsselung⁽²⁾
 - > CommBee GeoVPN – Deutsche IP für TV, Google, Banking etc.
 - > CommBee BusiVPN – Anbindung an Firmennetzwerke, stabil und sicher⁽²⁾



CommBee easy



Tech-Facts:

- > LTE (4G) Cat. 4 Modem (Standard SIM Slot)
- > Integrierter Router + Firewall auf OpenWRT-Basis + Fritz!Box 4020
- > Entfernung zwischen Außen- und Inneneinheit bis zu 50 Meter
- > Spannungsversorgung mittels Power-over-Ethernet (PoE)
- > SMS/Call-Steuerung (ideal für IoT-Anwendungen)
- > Aktive Verbindungsüberwachung durch Ping und QoS-Überwachung
- > SNMP Unterstützung⁽³⁾
- > CommBee VPN ready
- > CommBee SD-WAN ready
- > Remote Support Zugriff für sorgenfreie Nutzung⁽⁴⁾



CommBee easy



Lieferumfang:

- > LTE Rundstrahlantenne
 - > LTE (4G) Cat. 4 Modem mit verbauter SIM
 - > Masthalterung
- > Netzkabel in Wahllänge (15m; 25m; 35m)
 - > Netzwerkstecker zur Selbstmontage
- > PoE Adapter 24VDC
 - > Netzkabel
 - > Patchkabel 1m
- > AVM Fritz!Box 4020
 - > Netzteil
 - > Patchkabel 1m
 - > Handbuch
- > Bedienungsanleitung
- > Vertragsunterlagen

Notes:

- (1) Geschwindigkeiten (Angaben maximal) und maximale Entfernungen (Angaben basieren auf Erfahrungswerten) können variieren und sind abhängig von der Anbindung des Mobilfunkmastes und des Netzwerkmanagements des Mobilfunkbetreibers. CommBee garantiert keine Bandbreiten. Es gelten die Bedingungen des jeweils gewählten Mobilfunkbetreibers
- (2) CommBee stellt eine nach höchsten Standards geprüfte Verschlüsselung bereit. Die Nutzung der Dienste erfolgt auf eigene Gefahr.
- (3) SNMP v3 kann gegen eine Pauschale gem. Kundenvorgabe aktiviert werden.
- (4) CommBee richtet für alle Geräte einen Datenschutzkonformen Fernzugriff für Support- und Wartungszwecke ein. Diesem Zugriff kann durch einfache schriftliche Mitteilung widersprochen werden.
- (5) Load Balancing teilt Anwendungen verschiedener Clients gleichmäßig auf die verschiedenen Modems auf. So können theoretische 90% der Gesamtkapazität erreicht werden. Bonding hingegen ermöglicht eine vollwertige Ausschöpfung der Kapazität durch die Nutzung von CommBee SD-WAN. Es wird eine kostenpflichtige CommBee Kopfstelle benötigt.
- (6) Die Reichweite ist zusätzlich zu (1) auch von der Antennenhöhe und umgebenden Störeinflüssen wie Radargeräte oder Funkgeräte abhängig.
- (7) Die CommBee premium & Ultimate sind ausschließlich mit einer Datenkarte der CommBee verfügbar
- (8) Anderes Fritz!Box Modell optional gegen Aufpreis

Unternehmensdetails:

- > CommBee Vertriebs UG (haftungsbeschränkt)
Ballindamm 3 | 20095 Hamburg
- > Geschäftsführer: Dennis Odabasi
- > Tel: +49 800 2666233 (C-O-M-M-B-E-E)
- > sales@commbee.de
- > support@commbee.de
- > www.commbee.eu



CommBee

Kontaktieren Sie uns: